



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
----------------------------------	---

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO			
CUIT N°:	MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO			
Localidad:	MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 11/2024	Ejercicio: 2024
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 1.	

Expediente N° 145.321

Rubro Comercial: **4 - INDUMENTARIA, TEXTIL Y CONFECCIONES**

Objeto de la contratación: **Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores de la UNRC**

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARÍA DE TRABAJO
---------------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 22 de MAYO de 2024 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	22 de MAYO de 2024 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 145.321	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 11/2024
-----------------------	---	------------

1	222-6728.23	20	PAR	BOTÍN DE SEGURIDAD con puntera de acero, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura. Tejido de 3 capas smartec Air, forrado con material que incremente la respirabilidad y favorezca la dispersión de vapores. Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocar...(ver detalle).		
2	222-1629.27 6	25	CAJA	GUANTES DE NITRILLO DESCARTABLES con las siguientes características técnicas mínimas: Anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros. Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. No se aceptarán ofertas que no cumplan con la norma EN 374. Marca de referencia: DPS, similar o calidad superior. Caja por 100 unidades. Talle S...(ver detalle).		
3	222-1629.18 7	36	PAR	GUANTES TEJIDOS MOTEADOS con las siguientes características técnicas mínimas: Tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad. Con palma moteada en PVC. Lavables. Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar. Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608. Marca y modelo de referencia: GAMISOL - MODELO 1100 FER.		
4	222-1629.93	24	PAR	GUANTE DE VAQUETA con las siguientes características técnicas mínimas: Con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos. Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado. Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas. Marca y modelo de referencia: DP. Talle 11.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 145.321	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 11/2024
-----------------------	---	------------

5	222-1721.25	7	C/U	Delantal de PVC con las siguientes características técnicas mínimas: Con refuerzo abdominal. Posee ojalillos de PVC virgen (transparente) para evitar la oxidación, además los mismos están soldados electrónicamente. Tela PVC/Poliéster/PVC 0.60 /- 0.02 micrones. Medidas aproximadas 0.90 m x 1.20 m . Marca y modelo de referencia: Lembú o calidad superior.		
6	222-6837.12	5	C/U	TRAJE de PVC con las siguientes características técnicas mínimas: Impermeable, para protección de la lluvia. Tres piezas: saco con capucha desmontable y pantalón. Costuras de PVC soldadas, ajuste de manga en el puño, color amarillo. Composición PVC de 32 micrones. Doble cierre con botones a presión. Sin bolsillos ó bien, bolsillos con solapa. Marca y modelo de referencia: Ombú similar o calidad ...(ver detalle).		
7	222-1629.22 6	12	PAR	GUANTE DE ACRILONITRILO con las siguientes características técnicas mínimas: Color verde, tipo 5 dedos. Con protección alta contra productos químicos, según Norma IRAM 3609-3. Además debe cumplir con IRAM 3607 y 3608. Largo hasta el codo sin cierre. Material interno flokeado. Marca y modelo de referencia: DPS similar o calidad superior. 0 UNIDADES TALLE S 4 UNIDADES: TALLE M 4 UNIDADES: TALLE L ...(ver detalle).		
8	222-6729.10 9	12	PAR	BOTA DE GOMA con puntera de acero. Caña larga con forro tejido tubular de jersey, color negro, impermeables, flexibles y livianas. Suela tipo tractor para mayor adherencia y resistencia al desgaste. Marca de referencia: CALFOR Pampeana Modelo Evolution o similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.sr... (ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 145.321	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 11/2024
-----------------------	---	------------

9	262-268.29	30	C/U	ANTEOJO DE PROTECCION OCULAR PARA SOL, patillas regulables, filtros UV. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antirraya. Marca de referencia: Libus modelo Argon, similar o calidad superior . El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposicion en www.srt.gov.ar		
10	296-1637.2	2	PAR	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: 6003.		
11	296-1637.4	2	PAR	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: 6001		
12	222-1629.40 7	12	PAR	GUANTE TEJIDO SIN COSTURA RECUBIERTO EN NITRILO ESPUMADO con las siguientes características técnicas mínimas: Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608. Guante tejido construido con hilo poliéster. Recubierto en nitrilo espumado en palma. Alto nivel de desteridad y grip en el agarre de piezas. Resistente a la abrasión, la humedad, los rayos UV y los productos químicos. Marca y Modelo de referenci...(ver detalle).		
13	222-1721.26	2	C/U	DELANTAL DE DESCARNE EN UNA PIEZA. con las siguientes características técnicas mínimas: Realizado en Cuero Descarne curtido al cromo color amarillo, espesor del cuero 1,6 mm, con refuerzo abdominal (no plomado).Confeccionado en 1 pieza. Las costuras son realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4, lustradas, las mismas tienen 4 puntadas x cm lineal. Especialmente diseñados para protección contra d...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 145.321	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 11/2024
-----------------------	---	------------

14	222-1629.90	9	PAR	GUANTE DE LATEX PESADO. Látex natural, color negro, 37 cm. de longitud, gran resistencia a esfuerzos mecánicos, apto para procesos químicos en condiciones de humedad, robusto, suave y confortable. 0 pares Talle S 0 pares Talle M 4 pares Talle L 5 pares Talle XL Marca de referencia: DPS, similar o calidad superior.		
15	222-1629.95	2	PAR	GUANTE DE DESCARNE SOLDADOR con las siguientes características técnicas mínimas: Guante soldador corto, tejido en jersey de algodón y revestido en cuero de descarné gris claro. Costuras internas que evitan el contacto con las chispas. Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión 3 (0-4); corte 2 (0-5); desgarró 4 (0-4) Perforación 4 (0-4). DESTERIDAD: 5. Certificado co...(ver detalle).		
16	243-935.50	5	C/U	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA con las siguientes características técnicas mínimas: Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior. Marca y modelo de referencia:...(ver detalle).		
17	299-7390.1	5	C/U	CINTA VINILICA DE SEÑALIZACIÓN De polietileno baja densidad. De 200 m x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PELIGRO, barras rojas fondo blanco.		
18	299-7390.1	5	C/U	CINTA VINILICA DE SEÑALIZACION De polietileno baja densidad. De 200 m. x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PRECAUCION, color amarillo y negro.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 145.321		CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS			N° 11/2024	
19	222-01629-0293	3	PAR	GUANTES DE NITRILLO con las siguientes características técnicas mínimas: Con baño completo, puño tejido. Interior con soporte textil, exterior liso, flexible. Sanitizado. Que no posea fecha de caducidad. Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión 3 (0-4); corte 3 (0-5); desgarró 1 (0-4) Perforación 1 (0-4); color azul. DESTERIDAD: 5.- Marca y modelo de referencia: DPS ...(ver detalle).		
20	299-02273-0011	3	C/U	PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CON REJILLA (PROTECCIÓN FACIAL FORESTAL) con las siguientes características técnicas mínimas: Debe incluir Arnes a con sistema a cremallera. El visor debe ser de rejilla metálica o plástica. Conformidad CE EN1731, ANSI Z87.1. Marca y modelo de referencia: LIBUS similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que...(ver detalle).		
21	299-06122	3	C/U	SEMI MASCARA con las siguientes características técnicas mínimas: Respirador Reutilizable de Media Cara. Semi máscara, pieza facial suave y liviana, filtros reemplazables tipo bayoneta, fáciles de reponer, diseño inclinado hacia atrás. Tamaño mediano. Para usarse con los Cartuchos de Serie 6000 de 3M, los Filtros de serie 2000, 2200, 7000 o 5000 de 3M. Marca y modelo: 3M SERIE 6200.		
22	222-2399.5	3	PAR	RODILLERAS DE TRABAJO Características técnicas mínimas: - Termoplástico cóncavo que protege la rodilla de fricciones y pinchaduras. - Diseño ergonómico. - Extremadamente ligera. - Ajustable a cualquier ropa de trabajo. - Protección de las rodillas en superficies desiguales. - Medidas: 24.5 cm de largo X 15.5 cm de ancho. - Tiras elásticas de neopreno ajustables con velcro de 1.4 cm. - Cumple la no...(ver detalle).		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 145.321

CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS

N° 11/2024

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - BOTÍN DE SEGURIDAD con puntera de acero, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura. Tejido de 3 capas smartec Air, forrado con material que incremente la respirabilidad y favorezca la dispersión de vapores. Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocarburos. Acordonados. Con propiedades dieléctricas. Que cumpla con Norma IRAM 3610. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Los talles y cantidades del elemento solicitado son las siguientes:

N°36=1 N°42=1

N°37=1 N°43=2

N°38=0 N°44=2

N°39=0 N°45=2

N°40=2 N°46=0

N°41=9

Marcas y modelos de referencia:

-Funcional Modelo Aurum.

-Ombu Modelo Ozono.

-Castor Línea Geo Art. 505.

Renglon 2 - GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES con las siguientes características técnicas mínimas:

Anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros.

Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. No se aceptarán ofertas que no cumplan con la norma EN 374.

Marca de referencia: DPS, similar o calidad superior.

Caja por 100 unidades.

Talle S: 1 caja

Talle M: 8 cajas

Talle L: 8 cajas

Talle XL: 8 cajas

Renglon 3 - GUANTES TEJIDOS MOTEADOS con las siguientes características técnicas mínimas:

Tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad.

Con palma moteada en PVC. Lavables.

Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar.

Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.

Marca y modelo de referencia: GAMISOL - MODELO 1100 FER.

Renglon 4 - GUANTE DE VAQUETA con las siguientes características técnicas mínimas:

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 145.321	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 11/2024
Con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos. Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado. Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas. Marca y modelo de referencia: DP. Talle 11.		
Renglon 5 - Delantal de PVC con las siguientes características técnicas mínimas: Con refuerzo abdominal. Posee ojalillos de PVC virgen (transparente) para evitar la oxidación, además los mismos están soldados electrónicamente. Tela PVC/Poliéster/PVC 0.60 +/- 0.02 micrones. Medidas aproximadas 0.90 m x 1.20 m . Marca y modelo de referencia: Lembú o calidad superior.		
Renglon 6 - TRAJE de PVC con las siguientes características técnicas mínimas: Impermeable, para protección de la lluvia. Tres piezas: saco con capucha desmontable y pantalón. Costuras de PVC soldadas, ajuste de manga en el puño, color amarillo. Composición PVC de 32 micrones. Doble cierre con botones a presión. Sin bolsillos ó bien, bolsillos con solapa. Marca y modelo de referencia: Ombú similar o calidad superior. 2 unidades Talle M. 5 unidades Talle L. 5 unidades Talle XL. 4 unidades Talle XXL. 4 unidades Talle XXXL.		
Renglon 7 - GUANTE DE ACRILONITRILO con las siguientes características técnicas mínimas: Color verde, tipo 5 dedos. Con protección alta contra productos químicos, según Norma IRAM 3609-3. Además debe cumplir con IRAM 3607 y 3608. Largo hasta el codo sin cierre. Material interno flokeado. Marca y modelo de referencia: DPS similar o calidad superior. 0 UNIDADES TALLE S 4 UNIDADES: TALLE M 4 UNIDADES: TALLE L 4 UNIDADES: TALLE XL El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.		
Renglon 8 - BOTA DE GOMA con puntera de acero. Caña larga con forro tejido tubular de jersey, color negro, impermeables, flexibles y livianas. Suela tipo tractor para mayor adherencia y resistencia al desgaste. Marca de referencia: CALFOR Pampeana Modelo Evolution o similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar. El listado de talles es el siguiente: N°36=0 N°42=0 N°37=1 N°43=1 N°38=0 N°44=2 N°39=0 N°45=2 N°40=0 N°46=1		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 145.321	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 11/2024
-----------------------	---	------------

N°41=5
Renglon 9 - ANTEOJO DE PROTECCION OCULAR PARA SOL, patillas regulables, filtros UV. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antirraya. Marca de referencia: Libus modelo Argon, similar o calidad superior . El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposicion en www.srt.gov.ar
Renglon 10 - CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: 6003.
Renglon 11 - CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: 6001
Renglon 12 - GUANTE TEJIDO SIN COSTURA RECUBIERTO EN NITRILO ESPUMADO con las siguientes características técnicas mínimas: Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608. Guante tejido construido con hilo poliéster. Recubierto en nitrilo espumado en palma. Alto nivel de desteridad y grip en el agarre de piezas. Resistente a la abrasión, la humedad, los rayos UV y los productos químicos. Marca y Modelo de referencia: DPS Modelo:88195. 12 pares en talle XL
Renglon 13 - DELANTAL DE DESCARNE EN UNA PIEZA. con las siguientes características técnicas mínimas: Realizado en Cuero Descarne curtido al cromo color amarillo, espesor del cuero 1,6 mm, con refuerzo abdominal (no plomado).Confeccionado en 1 pieza. Las costuras son realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4, lustradas, las mismas tienen 4 puntadas x cm lineal. Especialmente diseñados para protección contra desgaste de la indumentaria y gran exigencia a la fricción. Medidas 60cm X90 Cm.
Renglon 14 - GUANTE DE LATEX PESADO. Látex natural, color negro, 37 cm. de longitud, gran resistencia a esfuerzos mecánicos, apto para procesos químicos en condiciones de humedad, robusto, suave y confortable. 0 pares Talle S 0 pares Talle M 4 pares Talle L 5 pares Talle XL Marca de referencia: DPS, similar o calidad superior.
Renglon 15 - GUANTE DE DESCARNE SOLDADOR con las siguientes características técnicas mínimas: Guante soldador corto, tejido en jersey de algodón y revestido en cuero de descarne gris claro. Costuras internas que evitan el contacto con las chispas. Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión 3 (0-4); corte 2 (0-5); desgarró 4 (0-4) Perforación 4 (0-4). DESTERIDAD: 5. Certificado con norma IRAM 3607. Marca y modelo de referencia: Gamisol 9107-T10 similar o calidad superior

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 145.321	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 11/2024
-----------------------	---	------------

Renglon 16 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA

con las siguientes características técnicas mínimas:

Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión.

Liviano: aproximados 200 g.

Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior.

Marca y modelo de referencia: 3M MODELO PELTOR H510 A OPTIME I.

La marca de referencia se solicita por la durabilidad que posee el elemento solicitado así como el nivel de reducción sonora que ofrece.

Renglon 17 - CINTA VINILICA DE SEÑALIZACIÓN

De polietileno baja densidad. De 200 m x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PELIGRO, barras rojas fondo blanco.

Renglon 18 - CINTA VINILICA DE SEÑALIZACION

De polietileno baja densidad. De 200 m. x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PRECAUCION, color amarillo y negro.

Renglon 19 - GUANTES DE NITRILO con las siguientes características técnicas mínimas:

Con baño completo, puño tejido. Interior con soporte textil, exterior liso, flexible.

Sanitizado. Que no posea fecha de caducidad. Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión 3 (0-4); corte 3 (0-5); desgarro 1 (0-4) Perforación 1 (0-4); color azul. DESTERIDAD: 5.-

Marca y modelo de referencia: DPS similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Talle 10.

Renglon 20 - PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CON REJILLA (PROTECCIÓN FACIAL FORESTAL) con las siguientes características técnicas mínimas:

Debe incluir Arnes a con sistema a cremallera. El visor debe ser de rejilla metálica o plástica. Conformidad CE EN1731, ANSI Z87.1. Marca y modelo de referencia: LIBUS similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Renglon 21 - SEMI MASCARA con las siguientes características técnicas mínimas: Respirador Reutilizable de Media Cara.

Semi máscara, pieza facial suave y liviana, filtros reemplazables tipo bayoneta, fáciles de reponer, diseño inclinado hacia atrás.

Tamaño mediano.

Para usarse con los Cartuchos de Serie 6000 de 3M, los Filtros de serie 2000, 2200, 7000 o 5000 de 3M.

Marca y modelo: 3M SERIE 6200.

Renglon 22 - RODILLERAS DE TRABAJO

Características técnicas mínimas:

- Termoplástico cóncavo que protege la rodilla de fricciones y pinchaduras.
- Diseño ergonómico.
- Extremadamente ligera.
- Ajustable a cualquier ropa de trabajo.
- Protección de las rodillas en superficies desiguales.
- Medidas: 24.5 cm de largo X 15.5 cm de ancho.
- Tiras elásticas de neopreno ajustables con velcro de 1.4 cm.
- Cumple la norma EN ISO 13688:13 y EN 14404:05 A1:10

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 145.321	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 11/2024
-----------------------	---	------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2024, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2024, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2024.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE