



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones



"2022 - Las Malvinas son Argentinas"

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022	Ejercicio: 2022
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 2.	

Expediente N° 139.120

Rubro Comercial: 4 - INDUMENTARIA, TEXTIL Y CONFECCIONES
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores de la UNRC

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARÍA DE TRABAJO
---------------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 12 de MAYO de 2022 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	12 de MAYO de 2022 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

1	222-06728-0065	70	PAR	BOTÍN DE SEGURIDAD ULTRALIVIANO con las siguientes características técnicas: Con puntera de aluminio, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura en color negro. Interior de Forro textil con tratamiento antimicrobiano. Lengüeta acolchonada y forrada. Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe se...(ver detalle).		
2	222016290293	10	PAR	GUANTE DE DESCARNE SOLDADOR con las siguientes características técnicas mínimas: Guante soldador corto, tejido en jersey de algodón y revestido en cuero de descarnes gris claro. Costuras internas que evitan el contacto con las chispas. Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión 3 (0-4); corte 2 (0-5); desgarrado 4 (0-4) Perforación 4 (0-4). DESTERIDAD: 5. Certificado con...(ver detalle).		
3	222-01629-0307	40	CAJA	GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES con las siguientes características técnicas mínimas: Anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros. Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. No se aceptarán ofertas que no cumplan con la norma EN 374. Marca de referencia: DPS, similar o calidad superior. Caja por 100 unidades. Talle S...(ver detalle).		
4	22268992	10	PAR	POLAINAS DE DESCARNE PARA SOLDADOR con las siguientes características técnicas mínimas: Confeccionadas en cuero descarnes. Ajustables con velcro. Largo aproximado 30 cm. En color Amarillo.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

5	222-01689-0118	200	PAR	<p>GUANTES TEJIDOS MOTEADOS con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad.</p> <p>Con palma moteada en PVC. Lavables.</p> <p>Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar.</p> <p>Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.</p> <p>Marca y modelo de referencia: GAMISOL - MODELO 1100 FER.</p>		
6	222-01629-0283	200	PAR	<p>GUANTE DE VAQUETA con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos. Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado.</p> <p>Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas.</p> <p>Marca y modelo de referencia: DP.</p> <p>Talle 11.</p>		
7	243-00935-0026	25	C/U	<p>PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Ajuste cómodo y confortable.</p> <p>Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g.</p> <p>Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas.</p> <p>Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior.</p> <p>Marca y modelo de referencia:...(ver detalle).</p>		
8	222-01629	20	PAR	<p>Guante de PVC con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Con soporte de tela interlock de algodón interior, 60 cm de largo, color rojo, Para realizar tareas en cloacas.</p> <p>El mismo debe poseer resistencia a la abrasion, según norma EN 388.</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

9	2220172100 35	10	C/U	Delantal de PVC con las siguientes características técnicas mínimas: Con refuerzo abdominal. Posee ojalillos de PVC virgen (transparente) para evitar la oxidación, además los mismos están soldados electrónicamente. Tela PVC/Poliéster/PVC 0.60 /- 0.02 micrones. Medidas aproximadas 0.90 m x 1.20 m . Marca y modelo de referencia: Lembú o calidad superior.		
10	222-01629	1	PAR	Guante de Nitrilo con las siguientes características técnicas mínimas: De color blanco de 45 cm de largo, con protección térmica hasta 150 °C, con interior y exterior lavables. Marca y modelo de referencia: MAPA MAPA TEMP-COOK 476 similar o calidad superior. Talle 12: 1		
11	262-00268- 0017	60	C/U	ANTEOJO DE PROTECCION OCULAR PARA SOL con las siguientes características técnicas mínimas: Patillas regulables, filtros UV. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antirraya. Marca y modelo de referencia: Libus modelo Argon, similar o calidad superior . El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposicion en www...(ver detalle).		
12	22271232	10	PAR	MANGAS DE DESCARNE PARA SOLDADOR con las siguientes características técnicas mínimas: Realizadas en Cuero Descarne curtido al cromo color amarillo, espesor del cuero 1,6 mm. Con tiras cocidas realizadas con algodón 20/3 y 20/4 con 4 puntadas por cm lineal. Con hebilla de ajuste. Largo aproximado 50 cm		
13	222-01629- 0003	24	PAR	GUANTE DESCARNE con las siguientes características técnicas mínimas: Material cuero descarne- tipo cinco dedos, hasta la muñeca. talle 12 - sin cierre Protege la mano contra riesgos mecánicos. Usos Posibles: Industria Petrolera, Perforadoras y Mecánicas en general, donde sea necesario proteger la palma, dedos pulgares e índice del desgaste mecánico intenso. El artículo debe estar comprendido en el...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

14	222-01629-0293	12	PAR	<p>GUANTES DE NITRILLO con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Con baño completo, puño tejido. Interior con soporte textil, exterior liso, flexible.</p> <p>Sanitizado. Que no posea fecha de caducidad. Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión 3 (0-4); corte 3 (0-5); desgarró 1 (0-4) Perforación 1 (0-4); color azul. DESTERIDAD: 5.-</p> <p>Marca y modelo de referencia: DPS ...(ver detalle).</p>		
15	222-01629	24	PAR	<p>GUANTE DE LATEX PESADO con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Látex natural, color negro, 37 cm. de longitud, gran resistencia a esfuerzos mecánicos, apto para procesos químicos en condiciones de humedad, robusto, suave y confortable.</p> <p>6 pares Talle S 6 pares Talle M 6 pares Talle L 6 pares Talle XL</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se ...(ver detalle).</p>		
16	222-06837-0008	20	C/U	<p>TRAJE de PVC con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Impermeable, para protección de la lluvia.</p> <p>Tres piezas: saco con capucha desmontable y pantalón.</p> <p>Costuras de PVC soldadas, ajuste de manga en el puño, color amarillo. Composición PVC de 32 micrones.</p> <p>Doble cierre con botones a presión. Sin bolsillos ó bien, bolsillos con solapa.</p> <p>Marca y modelo de referencia: Ombú similar o calidad ...(ver detalle).</p>		
17	222-00388-0027	5	C/U	<p>CASCO de seguridad con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Con arnés 4 anclajes.</p> <p>Sistema a cremallera.</p> <p>Regulable 52 a 64 cm, sistema antideslizante. Norma IRAM 3620. COLOR BLANCO. Con ranuras laterales adaptables a protectores faciales y auditivos.</p> <p>Tipo 1, Clase B.</p> <p>Marca y modelo de referencia: 3M H700 BLANCO.</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la ...(ver detalle).</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

18	222-01629-0226	24	PAR	<p>GUANTE DE ACRILONITRILO con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Color verde, tipo 5 dedos.</p> <p>Con protección alta contra productos químicos, según Norma IRAM 3609-3. Además debe cumplir con IRAM 3607 y 3608. Largo hasta el codo sin cierre. Material interno flokeado.</p> <p>Marca y modelo de referencia: DPS similar o calidad superior.</p> <p>6 UNIDADES: TALLE S</p> <p>6 UNIDADES: TALLE M</p> <p>6 UNIDADES: TALLE L...(ver detalle).</p>		
19	299-02273-0011	15	C/U	<p>PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CON REJILLA (PROTECCIÓN FACIAL FORESTAL) con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Debe incluir Arnes a con sistema a cremallera. El visor debe ser de rejilla metálica o plástica. Conformidad CE EN1731, ANSI Z87.1.</p> <p>Marca y modelo de referencia: LIBUS similar o calidad superior.</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que...(ver detalle).</p>		
20	299-02273-0001	20	C/U	<p>PANTALLA DE PROTECCION FACIAL TRANSPARENTE CON ARNES A CREMALLERA con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Tipo UVEX bionic o similar.</p> <p>Con protección incorporada en mentón y parte superior de la cabeza , ajustable, visor inclinable. Que posea mecanismo de cierre con trinquete.</p> <p>Que cumpla Norma ANSI Z87 y CSA Z 94.3.</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por ...(ver detalle).</p>		
21	299-06122	5	C/U	<p>SEMI MASCARA con las siguientes características técnicas mínimas: Respirador Reutilizable de Media Cara.</p> <p>Semi máscara, pieza facial suave y liviana, filtros reemplazables tipo bayoneta, fáciles de reponer, diseño inclinado hacia atrás.</p> <p>Tamaño mediano.</p> <p>Para usarse con los Cartuchos de Serie 6000 de 3M, los Filtros de serie 2000, 2200, 7000 o 5000 de 3M.</p> <p>Marca y modelo de referencia: 3M SERIE 6200.</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

22	296-01637-0018	10	C/U	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO. Marca y modelo de refererencia: (para lo solicitado en el renglon anterior)*3M Modelo:6001. Protección de vapores orgánicos.		
23	295-00428-0028	60	C/U	BARBIJO con las siguientes características técnicas mínimas: Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Con medio filtrante electrostático. Apto para procesos de triturado, lijado, aserrado, construcción, etc. Aprobado por NIOSH: N95. Marca y modelo de referencia 3M Modelo 8210, similar o de calidad superior. , El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP ...(ver detalle).		
24.1	29917225	2	C/U	ARNES DE SEGURIDAD con las siguientes características técnicas mínimas: Arnés cuerpo completo con 5 puntos de conexión: frontal, dorsal y cintura. Presillas para retener la cinta libre. Bandas de fibra sintética de alta tenacidad. Soporte lumbar ergonómico de alta performance. Costuras automáticas con atraque. Hebillas con ranura para una fácil colocación y regulación en piernas y cintura. Certi...(ver detalle).		
24.2	29917225	2	C/U	Elemento de amarre ANTICAIDA con Doble Cinta tubular elástica. Con Amortiguador de energía con banda de seguridad. Mosquetones grandes, apertura 55 mm. Ancho nominal: 35 mm Longitud efectiva: 1500 mm. Conectores con protección anti abrasiva 1 de 19 mm de apertura 2 de 50 mm de apertura. Costuras automáticas con atraque Certificado bajo Norma IRAM 3622-1: Sistemas anticaídas. Protección individual...(ver detalle).		
TOTAL RENGLÓN N° 24						
25	24300935	30	C/U	Protector auditivo con las siguientes características técnicas mínimas: Endoural. Ajuste cómodo y confortable. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Que se encuentre en el listado de EPP de la SRT. Marca y modelo de referencia: Libus-Quantum		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

26	2220162902 83	48	PAR	<p>GUANTE TEJIDO SIN COSTURA RECUBIERTO EN NITRILO ESPUMADO con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608.</p> <p>Guante tejido construido con hilo poliéster.</p> <p>Recubierto en nitrilo espumado en palma.</p> <p>Alto nivel de desteridad y grip en el agarre de piezas.</p> <p>Resistente a la abrasión, la humedad, los rayos UV y los productos químicos.</p> <p>Marca y Modelo de referenci...(ver detalle).</p>		
27	2220162902 93	2	PAR	<p>Guante Terry Kevlar con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Tejido Completo para trabajos con alta Temperatura.</p> <p>Máxima protección a altas y bajas temperaturas, Ignífugo. Resistencia al corte, roce y abrasión.</p> <p>Gran resistencia química.</p> <p>Largo mínimo de 40 cm.</p> <p>Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión 2 (0-4); corte 3 (0-5); desgarro 4 (0-4) Perforación...(ver detalle).</p>		
28	222790514	10	C/U	<p>MÁSCARA PARA SOLDAR FOTSENSIBLE con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Diseño ergonómico y liviano.</p> <p>Fabricada en resina termoplástica, con arnés (tipo cremallera) de sujeción a la cabeza con ajuste de altura, perímetro y Angulo.</p> <p>Debe brindar protección de los ojos y cara del usuario conforme con los requisitos de las normas EN 175 y EN 379.</p> <p>Con filtro de oscurecimiento automátic...(ver detalle).</p>		
29	2220172100 35	10	C/U	<p>DELANTAL DE DESCARNE EN UNA PIEZA. con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Realizado en Cuero Descarne curtido al cromo color amarillo, espesor del cuero 1,6 mm, con refuerzo abdominal (no plomado)</p> <p>Confeccionado en 1 pieza.</p> <p>Las costuras son realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4, lustradas, las mismas tienen 4 puntadas x cm lineal.</p> <p>Especialmente diseñados para protección contra de...(ver detalle).</p>		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....
.....

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones
<p>Renglon 1 - BOTÍN DE SEGURIDAD ULTRALIVIANO con las siguientes características técnicas: Con puntera de aluminio, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura en color negro. Interior de Forro textil con tratamiento antimicrobiano. Lengüeta acolchonada y forrada. Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocarburos. Suela antideslizante. Resistente a la flexión y abrasión. Acordonados. Con propiedades dieléctricas. Absorción de Energía en el Talón. Que cumpla con Norma IRAM 3610. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar. Los talles y cantidades del elemento solicitado se encuentran en el Anexo I. Marca y modelo: FUNCIONAL STREET. La marca se corresponde con los riesgos que deben ser cubiertos por el elemento de protección. Además cumplen con los estándares de calidad exigida, durabilidad y comodidad para los trabajadores.</p>

Imagen adjunta del renglon 1

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Anexo I

Renglon N°1: Botín de seguridad con puntera de aluminio			
N°36	3	N°42	10
N°37	3	N°43	8
N°38	3	N°44	8
N°39	4	N°45	10
N°40	4	N°46	7
N°41	10		70

Renglon 2 - GUANTE DE DESCARNE SOLDADOR con las siguientes características técnicas mínimas:

Guante soldador corto, tejido en jersey de algodón y revestido en cuero de descarnado gris claro. Costuras internas que evitan el contacto con las chispas.

Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión 3 (0-4); corte 2 (0-5); desgarrado 4 (0-4) Perforación 4 (0-4). DESTERIDAD: 5.

Certificado con norma IRAM 3607.

Marca y modelo de referencia:

Gamisol 9107-T10 similar o calidad superior.

Renglon 3 - GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES con las siguientes características técnicas mínimas:

Anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros.

Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. No se aceptarán ofertas que no cumplan con la norma EN 374.

Marca de referencia: DPS, similar o calidad superior.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

<p>Caja por 100 unidades. Talle S: 8 cajas Talle M: 10 cajas Talle L: 11 cajas Talle XL: 11 cajas</p>
<p>Renglon 4 - POLAINAS DE DESCARNE PARA SOLDADOR con las siguientes características técnicas mínimas: Confeccionadas en cuero descarne. Ajustables con velcro. Largo aproximado 30 cm. En color Amarillo.</p>
<p>Renglon 5 - GUANTES TEJIDOS MOTEADOS con las siguientes características técnicas mínimas: Tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad. Con palma moteada en PVC. Lavables. Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar. Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608. Marca y modelo de referencia: GAMISOL - MODELO 1100 FER.</p>
<p>Renglon 6 - GUANTE DE VAQUETA con las siguientes características técnicas mínimas: Con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos. Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado. Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas. Marca y modelo de referencia: DP. Talle 11.</p>
<p>Renglon 7 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA con las siguientes características técnicas mínimas: Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior. Marca y modelo de referencia: 3M MODELO PELTOR H510 A OPTIME I. La marca de referencia se solicita por la durabilidad que posee el elemento solicitado así como el nivel de reducción sonora que ofrece.</p>
<p>Renglon 8 - Guante de PVC con las siguientes características técnicas mínimas: Con soporte de tela interlock de algodón interior, 60 cm de largo, color rojo, Para realizar tareas en cloacas. El mismo debe poseer resistencia a la abrasion, según norma EN 388.</p>
<p>Renglon 9 - Delantal de PVC con las siguientes características técnicas mínimas: Con refuerzo abdominal. Posee ojaillos de PVC virgen (transparente) para evitar la oxidación, además los mismos están soldados electrónicamente. Tela PVC/Poliéster/PVC 0.60 /- 0.02 micrones. Medidas aproximadas 0.90 m x 1.20 m . Marca y modelo de referencia: Lembú o calidad superior.</p>
<p>Renglon 10 - Guante de Nitrilo con las siguientes características técnicas mínimas: De color blanco de 45 cm de largo, con protección térmica hasta 150 °C, con interior y exterior lavables. Marca y modelo de referencia: MAPA MAPA TEMP-COOK 476 similar o calidad superior. Talle 12: 1</p>
<p>Renglon 11 - ANTEOJO DE PROTECCION OCULAR PARA SOL con las siguientes características técnicas mínimas: Patillas regulables, filtros UV. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antirraya. Marca y modelo de referencia: Libus modelo Argon, similar o calidad superior .</p>

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

<p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.</p>
<p>Renglon 12 -MANGAS DE DESCARNE PARA SOLDADOR con las siguientes características técnicas mínimas: Realizadas en Cuero Descarne curtido al cromo color amarillo, espesor del cuero 1,6 mm. Con tiras cocidas realizadas con algodón 20/3 y 20/4 con 4 puntadas por cm lineal. Con hebilla de ajuste. Largo aproximado 50 cm</p>
<p>Renglon 13 -GUANTE DESCARNE con las siguientes características técnicas mínimas: Material cuero descarnado- tipo cinco dedos, hasta la muñeca. talla 12 - sin cierre Protege la mano contra riesgos mecánicos. Usos Posibles: Industria Petrolera, Perforadoras y Mecánicas en general, donde sea necesario proteger la palma, dedos pulgares e índice del desgaste mecánico intenso. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar</p>
<p>Renglon 14 -GUANTES DE NITRILO con las siguientes características técnicas mínimas: Con baño completo, puño tejido. Interior con soporte textil, exterior liso, flexible. Sanitizado. Que no posea fecha de caducidad. Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión 3 (0-4); corte 3 (0-5); desgarrado 1 (0-4) Perforación 1 (0-4); color azul. DESTERIDAD: 5.- Marca y modelo de referencia: DPS similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar. Talle 10.</p>
<p>Renglon 15 -GUANTE DE LATEX PESADO con las siguientes características técnicas mínimas: Látex natural, color negro, 37 cm. de longitud, gran resistencia a esfuerzos mecánicos, apto para procesos químicos en condiciones de humedad, robusto, suave y confortable. 6 pares Talle S 6 pares Talle M 6 pares Talle L 6 pares Talle XL El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.</p>
<p>Renglon 16 -TRAJE de PVC con las siguientes características técnicas mínimas: Impermeable, para protección de la lluvia. Tres piezas: saco con capucha desmontable y pantalón. Costuras de PVC soldadas, ajuste de manga en el puño, color amarillo. Composición PVC de 32 micrones. Doble cierre con botones a presión. Sin bolsillos ó bien, bolsillos con solapa. Marca y modelo de referencia: Ombú similar o calidad superior. 5 unidades Talle L. 7 unidades Talle XL. 4 unidades Talle XXL. 4 unidades Talle XXXL.</p>
<p>Renglon 17 -CASCO de seguridad con las siguientes características técnicas mínimas: Con arnés 4 anclajes. Sistema a cremallera. Regulable 52 a 64 cm, sistema antideslizante. Norma IRAM 3620. COLOR BLANCO. Con ranuras laterales adaptables a protectores faciales y auditivos. Tipo 1, Clase B. Marca y modelo de referencia: 3M H700 BLANCO. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en</p>

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

<p>www.srt.gov.ar.</p> <p>Renglon 18 - GUANTE DE ACRILONITRILO con las siguientes características técnicas mínimas: Color verde, tipo 5 dedos. Con protección alta contra productos químicos, según Norma IRAM 3609-3. Además debe cumplir con IRAM 3607 y 3608. Largo hasta el codo sin cierre. Material interno flokeado. Marca y modelo de referencia: DPS similar o calidad superior. 6 UNIDADES: TALLE S 6 UNIDADES: TALLE M 6 UNIDADES: TALLE L 6 UNIDADES: TALLE XL El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.</p>
<p>Renglon 19 - PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CON REJILLA (PROTECCIÓN FACIAL FORESTAL) con las siguientes características técnicas mínimas: Debe incluir Arnes a con sistema a cremallera. El visor debe ser de rejilla metálica o plástica. Conformidad CE EN1731, ANSI Z87.1. Marca y modelo de referencia: LIBUS similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.</p>
<p>Renglon 20 - PANTALLA DE PROTECCION FACIAL TRANSPARENTE CON ARNES A CREMALLERA con las siguientes características técnicas mínimas: Tipo UVEX bionic o similar. Con protección incorporada en mentón y parte superior de la cabeza , ajustable, visor inclinable. Que posea mecanismo de cierre con trinquete. Que cumpla Norma ANSI Z87 y CSA Z 94.3. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar. Marca y modelo de referencia: Libus, similar o calidad superior.</p>
<p>Renglon 21 - SEMI MASCARA con las siguientes características técnicas mínimas: Respirador Reutilizable de Media Cara. Semi máscara, pieza facial suave y liviana, filtros reemplazables tipo bayoneta, fáciles de reponer, diseño inclinado hacia atrás. Tamaño mediano. Para usarse con los Cartuchos de Serie 6000 de 3M, los Filtros de serie 2000, 2200, 7000 o 5000 de 3M. Marca y modelo de referencia: 3M SERIE 6200.</p>
<p>Renglon 22 - CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO. Marca y modelo de refeerencia: (para lo solicitado en el renglon anterior)*3M Modelo:6001. Protección de vapores orgánicos.</p>
<p>Renglon 23 - BARBIJO con las siguientes características técnicas mínimas: Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Con medio filtrante electrostático. Apto para procesos de triturado, lijado, aserrado, construcción, etc. Aprobado por NIOSH: N95. Marca y modelo de referencia 3M Modelo 8210, similar o de calidad superior. , El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.</p>
<p>Renglon 24 - ARNES DE SEGURIDAD con las siguientes características técnicas mínimas: Arnés cuerpo completo con 5 puntos de conexión: frontal, dorsal y cintura. Presillas para retener la cinta libre. Bandas de fibra sintética de alta tenacidad. Soporte lumbar ergonómico de alta performance.</p>

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

<p>Costuras automáticas con atraque. Hebillas con ranura para una fácil colocación y regulación en piernas y cintura. Certificado bajo Norma IRAM 3622-1: Sistemas anticaídas. Protección individual contra caídas de altura. Debe contar con sello de seguridad. Marca y modelo de referencia: Caran Cr45 similar o calidad superior.</p>
<p>Renglon 24 -Elemento de amarre ANTICAIDA con Doble Cinta tubular elástica. Con Amortiguador de energía con banda de seguridad. Mosquetones grandes, apertura 55 mm. Ancho nominal: 35 mm Longitud efectiva: 1500 mm. Conectores con protección anti abrasiva 1 de 19 mm de apertura 2 de 50 mm de apertura. Costuras automáticas con atraque Certificado bajo Norma IRAM 3622-1: Sistemas anticaídas. Protección individual contra caídas de altura. Debe contar con sello de seguridad. Marca y modelo de referencia: Caran 3008/2 similar o calidad superior.</p>
<p>Renglon 25 -Protector auditivo con las siguientes características técnicas mínimas: Endoural. Ajuste cómodo y confortable. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Que se encuentre en el listado de EPP de la SRT. Marca y modelo de referencia: Libus-Quantum</p>
<p>Renglon 26 -GUANTE TEJIDO SIN COSTURA RECUBIERTO EN NITRILLO ESPUMADO con las siguientes características técnicas mínimas: Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608. Guante tejido construido con hilo poliéster. Recubierto en nitrilo espumado en palma. Alto nivel de destieridad y grip en el agarre de piezas. Resistente a la abrasión, la humedad, los rayos UV y los productos químicos. Marca y Modelo de referencia: DPS Modelo:88195. 12 pares en talla L 24 pares en talla XL 12 pares en talla XXL</p>
<p>Renglon 27 -Guante Terry Kevlar con las siguientes características técnicas mínimas: Tejido Completo para trabajos con alta Temperatura. Máxima protección a altas y bajas temperaturas, Ignífugo. Resistencia al corte, roce y abrasión. Gran resistencia química. Largo mínimo de 40 cm. Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión 2 (0-4); corte 3 (0-5); desgarro 4 (0-4) Perforación 1 (0-4); color amarillo. Según norma Europea CE: En 407. Resistente a riesgos térmicos de calor y fuego: inflamabilidad 1 (0-4); calor por contacto 3 (0-4); calor radiante 1 (0-4) salpicaduras de material fundido 1 (0-4); grandes masas de metal fundido 1 (0-4); Marca y modelo de referencia: ZB- GFK001-L40</p>
<p>Renglon 28 -MÁSCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE con las siguientes características técnicas mínimas: Diseño ergonómico y liviano. Fabricada en resina termoplástica, con arnés (tipo cremallera) de sujeción a la cabeza con ajuste de altura, perímetro y Angulo. Debe brindar protección de los ojos y cara del usuario conforme con los requisitos de las normas EN 175 y EN 379. Con filtro de oscurecimiento automático, que se activa en presencia del arco eléctrico de soldadura (fotosensible). Grado de filtración desde DIN 9 a DIN 13, pudiendo incluir un rango mayor, y con control de filtrado externo. Estado claro DIN 3,5. Con protección UV/IR DIN16 en todos sus estados. Con ajuste de retardo, entre los intervalos de 0.1s-1.0s. Provisión de</p>

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones



"2022 - Las Malvinas son Argentinas"

EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

energía por medio de celda fotovoltaica. Con modo amolado.

Marca y modelo de referencia: Libus SW-510 similar o calidad superior.

Renglon 29 - DELANTAL DE DESCARNE EN UNA PIEZA. con las siguientes características técnicas mínimas:

Realizado en Cuero Descarne curtido al cromo color amarillo, espesor del cuero 1,6 mm, con refuerzo abdominal (no plomado)

Confeccionado en 1 pieza.

Las costuras son realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4, lustradas, las mismas tienen 4 puntadas x cm lineal.

Especialmente diseñados para protección contra desgaste de la indumentaria y gran exigencia a la fricción.

Medidas 60cm X90 Cm.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 139.120	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 54/2022
------------------------------	--	-------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2022, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2022, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2022.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE